

SCHODY
TRIO

Kręcone schody spiralne na centralnym słupie, w których wachlarzowe stopnie układają się w równomierną spiralę.

KONSTRUKCJA
Słup Ø140 mm

STOPNIE
Drewno lite, 40 mm

STYL
Nowoczesny / minimalistyczny

01 — CHARAKTERYSTYKA

O produkcie

Schody Trio to kręcone schody spiralne wsparte na centralnym słupie, w których wachlarzowe stopnie układają się w równomierną spiralę. Konstrukcja łączy słup z balustradą z prętów i ciepłym pochwytem.

Model pasuje do nowoczesnych i klasycznych wnętrz, otwartych salonów oraz antresol. Spiralna forma o niewielkim obrysie i przezierna balustrada nie zabudowują przestrzeni.

PARAMETRY SCHODÓW

1200–2000 mm	165–240 mm	12–16	6
ŚREDNICA SCHODÓW	WYSOKOŚĆ STOPNIA	STOPNI NA PEŁEN OBRÓT	SYSTEMÓW BALUSTRAD

Przykładowe warianty wykończenia



Słup grafitowy, stopnie dąb, balustrada z prętów



Stopnie białe, balustrada z prętów



Stopnie mahoń na tle ściany z cegły



Konstrukcja czarna, stopnie grafitowe

02 — SPECYFIKACJA

Dane techniczne

Parametry konstrukcyjne i wykończeniowe modelu TRIO, zgodnie ze zbiorczą specyfikacją produktową.

Konstrukcja	Centralna, drewniana; słup Ø140 mm dla średnicy schodów do 1600 mm (powyżej dobierany indywidualnie); dystanse drewniane lub metalowe z przekładką PCV
Stopnie — materiał	Mozaika bukowa, dąb lity, jesion lity, inne gatunki na zapytanie; grubość 40 mm
Podstopnie	Brak – schody ażurowe
Wykończenie drewna	Olejowane, lakierowane, szczotkowane — 20 wybarwień w standardzie, kolor wg próbki klienta, kolor kryjący RAL

Kolorystyka metalu	RAL 9005, 9006, 7016, 9016 (inne na zapytanie)
Wysokość stopnia / zakładka	210–240 mm (Ø1200–1600), 165–240 mm (Ø1700–2000) / 60 mm (zmienna)
Średnica / stopnie na obrót	Ø1200, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 mm / 12 (do Ø1600), 16 (od Ø1700)
Montaż poręczy	Do boku stopnia / opcja na stopniu

Balustrady dedykowane


FILO/FILO DREWNO · TUBE · LEAF/LEAF DREWNO · MULTIBLADE/MULTIBLADE DREWNO · ZENITH 4 rurki · CLASSIC 4 rurki

Parametry mogą ulec zmianie w zależności od indywidualnego projektu i warunków montażowych — przed realizacją zalecana jest weryfikacja z działem technicznym.


03 — KONFIGURACJA SCHODÓW

Układ schodów

Schody kręcone wykonywane są na wymiar – średnica schodów oraz liczba stopni na pełen obrót dobierane są do wielkości otworu w stropie i wysokości kondygnacji. Schody te można zamontować zarówno w otworze okrągłym jak i kwadratowym.



Schody kręcone – otwór okrągły



Schody kręcone – otwór kwadratowy

SCHODY RINTAL POLSKA SP. Z O.O.

ul. 30-go Stycznia 35, 83-110 Tczew · +48 601 912 487 · schody@rintal.pl · www.rintal.pl